



fumonic® III røgalarm:

Større brandsikkerhed og tryghed

- Fjernbetjente funktionstests
- Vedligeholdte og velfungerende røgalarmer
- LED lys for bedre orientering ved brand
- Større tryghed for beboere og administrator
- Brandsikkerhed i top
- Certificeret af Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut

Clorius

ista

Større brandsikkerhed og tryghed

istas fumonic 3 røgalarmer hører til blandt de sikreste og mest avancerede på markedet.

Alarmerne fjernkontrolleres via istas trådløse symphonic® sensor-net. Gennem funktionstest tjekker vi løbende, at røgalarmerne er vedligeholdte og virker, som de skal.

Mere information

Kontakt ista Danmark på telefon 77 32 33 00 eller salg@ista.dk for mere information om, hvordan du uden besvær kan få brandsikkerhed i top med topmoderne alarmer.

Tekniske data	
Målertype	Røgalarm
Anvendelsesområde	Eksisterende byggeri
Artikelnummer	11280
Godkendelsesnummer	EN 14604:2005/AC:2008 og VdS 3131:2010-05
Målemetoder	Tyndall effekt (lysspredningsprincip)
Temperatur	+10°C til +60°C
Luftfugtighed	≤ 90% RH ikke kondenserende
Materialer	ABS Farve: Hvid UV: Stabil Overflade: Højglans
Alarm display	Visuelt og akustisk
Strømforsyning	3.6V DC Lithium batteri
Batteri levetid	10 års + 1 år på lager + 1 års reserve
Sikkerhedsklasse	IP 30 jvf. EN 60529
Reaktionsevne	<0,25 db/mim respons på test jvf. EN 54-7

Tekniske data symphonic®	
Sendefrekvens	868 MHz
Datarate	80 Kbit/s
Sendemetode	Tovejskommunikation
Sendeeffekt	<10 mV
Datasikkerhed	Kryptering af data
Sendehyppighed	Ved aktivering



Certificeret af Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut



Funktioner der øger brandsikkerheden

- Fjernkontrol
- Løbende funktionstests
- Batteri med 10 års levetid
- LED-lys for bedre orientering ved brand



Intertek

ista Danmark A/S ■ Borupvang 5B ■ 2750 Ballerup ■ Tlf.: 77 32 32 32 ■ ista@ista.dk ■ www.ista.dk