

A series of thin, wavy lines in shades of blue and green, flowing from the left side of the image towards the right, creating a sense of movement and design.

**Een veilig gevoel
met de fumonic rookmelder**

Zo eenvoudig is zekerheid met de fumonic rookmelder



Per 1 juli 2022 zijn rookmelders in bestaande bouw verplicht. Dit betekent dat op deze datum alle woonlagen van uw woningen uitgerust moeten zijn met rookmelders.

Radiografische rookmelder

Hoe prettig is het als u dat in één keer voor alle woningen kunt regelen en er geen omkijken meer naar heeft.

ista biedt de fumonic rookmelder die voldoet aan de laatste normen op het gebied van kwaliteit en techniek. De fumonic is voorzien van een radiomodule waarmee de rookmelder op afstand uitgelezen kan worden. Indien u al radiografisch uitleesbare meetapparatuur van ista heeft, kunnen de rookmelders aan hetzelfde netwerk worden toegevoegd.

Kwaliteit

De rookmelder fumonic is VDS-getest en voorzien van het Q-label keurmerk, waarmee de best mogelijke resultaten en veiligheid kunnen worden bereikt. De fumonic heeft een ingebouwde batterij en heeft hierdoor een levensduur van 10 jaar.

Zekerheid en gemak door functiecontrole

Het is van groot belang dat uw bewoners kunnen vertrouwen op een juiste werking van de rookmelder. Daarom is regelmatige functiecontrole essentieel om de veiligheid van uw bewoners te kunnen borgen.

De fumonic wordt maandelijks via radiocommunicatie gemonitord, waarbij het apparaat en de radiografische netwerkverbinding worden getest op juist functioneren. Een bezoek aan de woning is hiervoor niet nodig. In geval van een geconstateerd defect wordt op basis van de met u gemaakte afspraken gehandeld.

DE VOORDELEN VAN DE ISTA ROOKMELDERSERVICE:

- Op afstand uitleesbare functiecontrole
- Hoogwaardige rookmelders met een levensduur van 10 jaar
- Alle diensten ondergebracht bij één specialist

TECHNISCHE GEGEVENS

fumonic	
Apparaattype	Rookmelder
Geschiktheid	Bestaande bouw
Artikelnummer	11280
Normering	EN 14604:2005/AC:2008 en VdS 3131:2010-05
Meting	Tyndall effect (strooilichtprincipe)
Omgevingstemperatuur	-10°C tot +60°C
Vochtigheid	≤ 90% RH niet condenserend
Materiaal behuizing	Kunststof ABS
Alarmweergave	Visueel en akoestisch
Voeding	3,6V lithium batterij
Levensduur batterij	10 jaar + 1 jaar reserve
Beschermingsklasse	IP 30 conform EN 60529
Nauwkeurigheid	<0,25 db/m conform EN 54-7
Radiocommunicatie	
Radiofrequentie	868 MHz
Interface	ista radio
Zendvermogen	<10 mW
Databeveiliging	Versleutelde data
Omvang maandelijkse functiecontrole	- Batterijcapaciteit - Verstopping en vervuiling in de rookmelder - De montagesstatus van de rookmelder - Alarmfunctietest