

Ultego III perfect, elektroniczny ciepłomierz ultradźwiękowy z metalowym korpusem o przepływie nominalnym  $Q_p = \dots^*$  m<sup>3</sup>/h i średnicy nominalnej DN  $\dots^*$  i przyłączem  $\dots^*$ , przeznaczony jest do wodnych instalacji grzewczych. Charakteryzuje się kompaktową budową. Przystosowany do zdalnego odczytu, zarówno przewodowo (M-Bus), jak i bezprzewodowo (WM-Bus). Ciepłomierz należy zamontować w instalacji na  $\dots^{**}$ . Czujniki temperatury należy zainstalować zgodnie z wytycznymi producenta.

\* ciepłomierz ultego III perfect występuje w następujących opcjach:

$Q_p = 0,6$  m<sup>3</sup>/h, DN15, DN20 przyłącze gwintowe / DN20 przyłącze kołnierzowe

$Q_p = 1,5$  m<sup>3</sup>/h, DN15, DN20 przyłącze gwintowe / DN20 przyłącze kołnierzowe

$Q_p = 2,5$  m<sup>3</sup>/h, DN20 przyłącze gwintowe / DN20 przyłącze kołnierzowe

$Q_p = 3,5$  m<sup>3</sup>/h, DN25 przyłącze gwintowe / DN25 przyłącze kołnierzowe

\*\* powrocie / zasilaniu