

Funk-Rauchwarnmelder Ei6500-OMS

Information für Mieter und Eigentümer

TEST

ista



Gratulation!

Wichtige Information –
bitte aufbewahren!

Zu Ihrem persönlichen Schutz wurden Rauchwarnmelder des Typs Ei6500-OMS in Ihrer Wohnung installiert. Damit kommt Ihr Vermieter seiner gesetzlichen Ausstattungspflicht nach und trägt gleichzeitig aktiv zu Ihrer Sicherheit bei. Mit dieser Information erhalten Sie wichtige Hinweise zu den Geräten. Bitte bewahren Sie diese gut auf.



IHRE VORTEILE

▪ Zuverlässiger Schutz

Der Rauchwarnmelder warnt bei Rauchentwicklung. Das ist besonders nachts lebenswichtig, da während des Schlafs der Geruchssinn ausgeschaltet ist.

▪ Bequeme Fernprüfung

Der Ei6500-OMS ist ein Rauchwarnmelder zur kompletten Ferninspektion. Das bedeutet, dass alle funktionsrelevanten Melderinformationen aus der Ferne über die integrierte Funkschnittstelle ausgelesen werden können. Ein Betreten der Wohnung zu Inspektionszwecken ist somit nicht notwendig.

▪ Dezentenes Design

Im normalen Betrieb gibt es keine aktiven sicht- oder hörbaren Anzeigen, die Sie stören könnten. Der Rauchwarnmelder ist deshalb besonders für die Montage in Schlaf- und Kinderzimmern geeignet. Einmal im Monat könnten Sie jedoch tagsüber ein Klack-Geräusch aus Ihrem Rauchwarnmelder hören. Das ist ein geplanter Prüfmechanismus.

Der Rauchwarnmelder Ei6500-OMS im Überblick

1. Großer Funktionstaster

Den großen Funktionstaster können Sie mit einem Stab oder einem langen Werkzeug leicht betätigen, um den Rauchwarnmelder auf Funktionsfähigkeit zu prüfen oder einen Täuschungsalarm stumm zu schalten.

2. Raucheintrittsöffnungen

Durch die Öffnungen gelangt Brandrauch in die Rauchkammer. Im Umkreis von 50 cm dürfen sich daher keine Gegenstände befinden, die den Raucheintritt in den Melder behindern. Ausnahmen sind bereits bei der Installation vorhandene Einbauten, Wände oder Ähnliches. Bitte decken Sie die Raucheintrittsöffnungen nicht ab und überkleben Sie sie nicht, da dies die Funktionsfähigkeit Ihres Rauchwarnmelders beeinträchtigt und unter Umständen ein rechtzeitiges Alarmieren im Ernstfall unterbindet. Eine vorsätzliche Beeinträchtigung der Funktionsfähigkeit kann zu einem kostenpflichtigen Einsatz eines Servicetechnikers führen.

3. Funktionsanzeige

Im Falle eines Alarms, bei einer funktionsrelevanten Störung oder bei Behinderung des Raucheintritts blinkt die Anzeige des Rauchwarnmelders. Im Normalbetrieb gibt die Anzeige keine Blinksignale aus.

TIPP:

Wir empfehlen, den Rauchwarnmelder regelmäßig selbst zu testen, um sich und Ihre Familie mit dem Alarmton vertraut zu machen. Dazu halten Sie einfach den Funktionstaster gedrückt.



Das bedeuten die Signale Ihres Rauchwarnmelders

Signal	Bedeutung
–	Normalbetrieb Der Melder gibt im Normalbetrieb keine sicht- oder hörbaren Signale aus.
1x Blinken/anschwellender Alarmton	Funktionstest Das Signal wird ausgegeben, solange der Funktionstaster gedrückt wird.
 1x Blinken/Alarmton	Alarm Das Signal wird ausgegeben, bis sich kein Rauch mehr in der Rauchkammer des Melders befindet. Alternativ kann der Melder durch Drücken des Funktionstasters für 10 Minuten stumm geschaltet werden.
 5x Blinken	Hindernis im 50-cm-Radius des Melders Der Melder hat ein Hindernis im 50-cm-Radius entdeckt. Entfernen Sie das Hindernis. Lässt sich das Hindernis nicht entfernen, können Sie das LED-Signal durch Drücken des Funktionstasters abschalten.
 5x Blinken/5x Piepen	Melder vollständig abgedeckt Der Melder ist vollständig abgedeckt. Entfernen Sie die Abdeckung, um die Funktionsfähigkeit wiederherzustellen.
 2x Blinken/2x Piepen	Sensorfehler Der Melder ist defekt, das Gerät muss ersetzt werden. Bitte kontaktieren Sie unverzüglich unsere Service-Hotline*. Durch Drücken des Funktionstasters kann das akustische Signal für 12 Stunden stumm geschaltet werden.

 1x Blinken/1x Piepen	Batterieleerstand Die Batteriespannung ist niedrig, das Gerät muss ersetzt werden. Bitte kontaktieren Sie unverzüglich unsere Service-Hotline*. Durch Drücken des Funktionstasters kann das akustische Signal für 12 Stunden stumm geschaltet werden.
 2x Blinken	Schallgeberfehler Der Melder ist defekt, das Gerät muss ersetzt werden. Bitte kontaktieren Sie unverzüglich unsere Service-Hotline*.

* Rund um die Uhr unter **0201 50744497**

INFORMATION ZUR FERNINSPEKTION



Rauchwarnmelder müssen einwandfrei funktionieren, damit sie im Ernstfall zuverlässig Alarm auslösen. Deshalb überprüfen wir die folgenden Funktionen Ihrer Geräte einmal im Jahr aus der Ferne:

- Energieversorgung
- Rauchsensork
- Warnsignal
- Raucheintritt
- Umgebungsüberprüfung (50 cm)
- Montagezustand
- Verschmutzung der Rauchkammer

Sollten Sie eine Störung feststellen (erkennbar über die Signale des Rauchwarnmelders) und diese nicht selbstständig beheben können, informieren Sie bitte unsere Service-Hotline unter 0201 50744497 oder Ihre Hausverwaltung. Teilen Sie bitte das Signal mit, um den Mangel schnellstmöglich zu identifizieren. Bitte beachten Sie, dass alle Störungen protokolliert werden und diese nach der jährlichen Fernprüfung an Ihre Hausverwaltung geschickt werden. Bitte zögern Sie nicht – dies dient Ihrer eigenen Sicherheit!

Ihre Fragen, unsere Antworten

Was mache ich mit dem Rauchwarnmelder, wenn ich renoviere?

Bei Renovierungen, die mit Staub und Schmutz verbunden sind, drehen Sie den Rauchwarnmelder bitte von der Montageplatte ab und lagern ihn für den Zeitraum der Renovierung staub- und schmutzfrei. Setzen Sie ihn unverzüglich nach Beendigung der Arbeiten an der gleichen Montageposition wieder ein.

Was mache ich mit den Rauchwarnmeldern, wenn ich umbauere oder die Nutzung einzelner Räume sich ändert?

Bei baulichen Veränderungen einzelner Räume und/oder Nutzungsänderungen, das heißt, wenn Sie Räume ohne Rauchwarnmelder künftig als Schlafräume nutzen möchten, informieren Sie bitte unverzüglich Ihre Hausverwaltung oder unsere Service-Hotline.

Wie verhalte ich mich bei einem Täuschungsalarm?

Vergewissern Sie sich zunächst unbedingt, ob es sich tatsächlich um einen Täuschungsalarm handelt, der zum Beispiel durch starke Kochdämpfe ausgelöst werden kann. Ist das geklärt, drücken Sie leicht gegen den Funktionstaster, um den Alarm für 10 Minuten zu deaktivieren („Alarmquittierung“).

Entsteht durch Benutzung von Funk-Rauchwarnmeldern Elektrosmog?

Wie auch bei anderen Funkanwendungen (Funk-Telefone, Heimnetzwerke, ferngesteuertes Spielzeug) entsteht beim Aufbau der Kommunikation zwischen Rauchwarnmeldern und Empfängern ein entsprechendes Funkfeld. Da die Kommunikation jedoch nicht permanent besteht und die Sendeleistung sehr limitiert ist, entsteht Elektrosmog nur in sehr geringem Maße. Dieser ist bei Qualitätsprodukten deutlich niedriger als der Elektrosmog, der zum Beispiel durch die Nutzung von Mobiltelefonen entsteht und ist somit zu vernachlässigen.

Kann ich über den Rauchwarnmelder überwacht werden?

Rauchwarnmelder von ista reagieren ausschließlich auf Rauch. Sicherheitsrelevante Sensoren gibt es zusätzlich für den Verschmutzungsgrad der Rauchkammer, die Verstopfungserkennung und die Batteriespannung. Ein im Rauchwarnmelder befindlicher Ultraschallsensor prüft wöchentlich, ob sich in der Umgebung von 50 cm um den Rauchwarnmelder Hindernisse befinden, die den Raucheintritt behindern könnten, und ob das Gerät noch an der Decke angebracht ist. Auch die Funktionsanzeige signalisiert durch das Blinken ausschließlich Statusinformationen des Rauchwarnmelders. **Der Rauchwarnmelder enthält keine Bewegungssensoren, keine Kamera und kein Mikrofon. Das Gerät dient nur zu Ihrer eigenen Sicherheit.**

Weitere häufig gestellte Fragen finden Sie auf unserer Internetseite unter:
www.ista.de/rauchwarnmelder-fragen



Sie haben Fragen?

Wir stehen Ihnen für alle Fragen zum Thema Rauchwarnmelder rund um die Uhr zur Verfügung unter der Service-Hotline: **0201 50744497**

Ihre Liegenschafts-Nr.*: _____ - _____ - _____ / _____

* Wenn Sie unsere Service-Hotline anrufen, halten Sie bitte Ihre Liegenschaftsnummer und die Seriennummer des betroffenen Gerätes bereit. Die Seriennummer befindet sich am äußeren Rand des Gerätes. Bei der Montage des Rauchwarnmelders wird Ihnen die Nummer durch den Monteur mitgeteilt.



Rauchwarnmelder zur kompletten Ferninspektion



Leistungsmerkmale des Ei6500-OMS

- Geprüft nach EN 14604 (KRIWAN Zertifikat Nr. 1772-CPR-181135)
- Verwendung gem. DIN 14676-1 – Bauweise C
- Inspektionsverfahren C und DIN SPEC 91388 (KRIWAN Zertifikat Nr. 1772-FIRWM-181135)
- Erweiterte Prüfung nach vfdb 14-01/Q-Label
- Batterielebensdauer von 10 Jahren
- Anschwellende Testlautstärke
- Verschmutzungskompensation
- Funkfrequenz 868,95 MHz mit einer Sendeleistung von 12,5 mW max.

Prüfeinrichtung des Ei6500-OMS

- Rauchererkennung
- Regelmäßige automatische Selbsttests
- Warnsystem bei Hindernissen
- Demontageerkennung
- Kontrolle der Raucheintrittsöffnungen
- Kontrolle der Energieversorgung
- und vieles mehr



Was tun, wenn's brennt?



NOTRUF 112

Im Brandfall zählt jede Sekunde. Bringen Sie deshalb sich und Ihre Mitbewohner in Sicherheit und wählen Sie anschließend umgehend den Notruf!

Das muss die Feuerwehr wissen

Damit Ihnen im Ernstfall so schnell wie möglich geholfen werden kann, benötigt die Leitstelle folgende Informationen von Ihnen:

Wer ruft an?

Name, Adresse, Ruf-Nr. für Fragen des Notrufs

Wo brennt es?

Ort, Straße und Hausnummer

Was brennt?

Wohnung, Geschäftsgebäude, Fahrzeug

Wie ist die Situation?

Menschen in Gefahr? Anzahl der Verletzten

Weitere Informationen notwendig?

Warten Sie auf eventuelle Rückfragen des Leitstellen-Mitarbeiters

Brand in der Wohnung

Im Brandfall zählt jede Sekunde. Gut, wenn Ihr Rauchwarnmelder Sie frühzeitig auf die Gefahrensituation aufmerksam macht und Sie die Möglichkeit haben, Ihre Wohnung rechtzeitig zu verlassen.



Zimmer bzw. Wohnung umgehend verlassen.



Nehmen Sie nur Handy und Schlüssel mit.



Schließen Sie die Zimmer- oder Wohnungstür hinter sich.



Fahrstuhl auf keinen Fall benutzen. Flüchten Sie über das Treppenhaus!



Rufen Sie von draußen die Feuerwehr unter dem Notruf 112!



Warnen Sie Ihre Wohnungsnachbarn.

VIDEOEMPFEHLUNG

120 Sekunden, um zu überleben. Was tun, wenn's brennt?



<https://youtu.be/RWh9owxtWzU>

Brand im Treppenhaus

Sollte der Fluchtweg bereits von den Flammen versperrt sein, bewahren Sie in jedem Fall Ruhe und laufen Sie nicht ins Treppenhaus.



Bleiben Sie in der Wohnung. Flüchten Sie nie über ein verrauchtes Treppenhaus!



Wohnungstür sofort schließen.



Rufen Sie die Feuerwehr unter dem Notruf 112 an!



Wohnungstür mit feuchten Handtüchern von innen abdichten.



Auf die Feuerwehr warten! Diese wird Sie retten.

WEITERE INFORMATIONEN

Weitere Hinweise zum Verhalten im Brandfall erhalten Sie bei Bedarf von Ihrer örtlichen Feuerwehr.



Quelle: <https://www.rauchmelder-lebensretter.de/verhalten-im-brandfall/was-tun-wenn-es-brennt>



Wir unterstützen die Initiative:



www.rauchmelder-lebensretter.de

**Weitere Informationen zum Rauchwarnmelder:
www.ista.de/rauchwarnmelder-fragen**

ista Deutschland GmbH
Luxemburger Straße 1 | 45131 Essen
Rauchwarnmelder-Hotline: 0201 50744497
info@ista.de | www.ista.de